

<b>OGGETTO: Capitolato Tecnico per la fornitura, con posa in opera (consegna al piano, installazione e montaggio), di arredi vari e sedute per le esigenze dell'AORN Santobono Pausilipon</b>
<b>UNITA OPERATIVA RICHIEDENTE: U.O.C. VARIE P.O. SANTOBONO, P.O. PAUSILIPON E SEDE AMMINISTRATIVA</b>
<b>QUANTITA': come indicato nel fabbisogno di gara</b>
<b>NUMERO LOTTI: 2 (DUE)</b>
<b>BASE D'ASTA: 91.000,00 € oltre iva</b>

**FABBISOGNO – CARATTERISTICHE**

**LOTTO 1 – ARREDI VARI**

Descrizione	Qtà Tot.	Tipologia	PREZZO	Unità Misura
<b>P.O. SANTOBONO – P.O. PAUSILIPON</b>				
<b>(1 sala tecnici uosd radiologia pausilipon; 1 sala anamnesi uosd radiologia pausilipon; 1 sala ecografia uosd radiologia pausilipon; 1 sala comandi rx uosd radiologia pausilipon; 4 oncoematologia; 1 pneumologia; 2 RM RADIOLOGIA GENERALE)</b>				
SCRIVANIA lineare mis. circa 120 x 60x 75 cm in melamminico. completa di n. 1 boccola passa cavi. senza fiancate. classe di reazione al fuoco inferiore a 2. Complete di cassettera a tre cassetti su ruote chiudibile a chiavi. A scelta tra colore legno chiaro e noce. Classe di emissione formaldeide E1.	11	ZSAN		PZ
<b>(ufficio cartelle cliniche)</b>				
Piano di lavoro ad angolo, in melaminico da sagomare sulla conformazione della parete, le cui misure approssimative, da definire in occasione del sopralluogo, sono le seguenti: - Lato A: cm. Lu.340 x P.80 - Lato B: cm. Lu.250 x P.90	1			
Armadio: cm. Lu.240 x H.250 x P.52, ante scorrevoli, binario per scaletto, scaletto. A scelta tra colore legno chiaro e noce.	1			
Mobile esterno in melaminico per sotto-sportello: cm. Lu.126,5 x H.105 x P.30. A scelta tra colore legno chiaro e noce.	1			
Mobile interno in melaminico per sotto-sportello: cm. Lu.110 x H.105 x P.40; A scelta tra colore legno chiaro e noce.	1			

<b>(sala comandi radiologia generale santobono; scrivania da 250 per SALA RM RADIOLOGIA)</b>				
SCRIVANIA sagomato su una parete previo sopralluogo: un lato lunghezza circa 140 cm e un lato circa 130 cm profondità 60 cm in melamminico. completa di n. 2 boccole passa cavi. senza fiancate. Su piedi tubolari in acciaio. con possibilità di essere installato a muro classe di reazione al fuoco inferiore a 2. Classe di emissione formaldeide E1. colore bianco.A scelta tra colore legno chiaro e noce.	1	ZSAN		PZ
MOBILE PENSILE A BOX APERTO composto da n. 12 comparti grandezza 30 x 30 cm. Colore bianco. in melamminico. classe di reazione al fuoco inferiore a 2 Classe di emissione formaldeide E1. Su piedi alti circa 10 cm.A scelta tra colore legno chiaro e noce.	1			
scrivania per sala rm radiologia generale in melamminico a scelta tra colore bianco, color legno chiaro e scuro lunghezza 250 cm e profondità 80 cm classe di emissione formaldeide E1 classe di reazione al fuoco inferiore a 2	1			
<b>(oncoematologia)</b>				
SCRIVANIA lineare mis. circa 120 x 70x 75 cm in melamminico. completa di n. 2 boccole passa cavi. senza fiancate. classe di reazione al fuoco inferiore a 2. A scelta tra colore legno chiaro e noce. Classe di emissione formaldeide E1.A scelta tra colore legno chiaro e noce.	1	ZSAN		PZ
armadio colore a scelta legno chiaro o noce in melamminico ante scorrevoli chiudibili a chiave. Con 4 ripiani interni. Dimensioni 240 x 40 x 200 cm. Classe di reazione al fuoco inferiore a 2 e classe di emissione formaldeide E1. Su piedi alti circa 10 cm.A scelta tra colore legno chiaro e noce.	1			
armadio colore a scelta legno chiaro o noce in melamminico ante scorrevoli chiudibili a chiave. Con 4 ripiani interni. Dimensioni 200 x 40 x 200 cm. Classe di reazione al fuoco inferiore a 2 e classe di emissione formaldeide E1. Su piedi alti circa 10 cm.A scelta tra colore legno chiaro e noce.	1			
<b>(direttore oculistica)</b>				
SCRIVANIA ANGOLARE dimensioni 180 x90 x 74 con fianchi pannellati livello superiore. Con allungo complanare da 100 x 60 x 74 cm altezza. A scelta tra colore legno chiaro e noce in melamminico. Classe di reazione al fuoco inferiore a 2 e classe di emissione formaldeide E1. Con cassettera su ruote a 3 cassetti chiudibile a chiave.A scelta tra colore legno chiaro e noce.	1	ZSAN		PZ
armadi a scelta tra colore legno chiaro e noce in melamminico a 4 ante di cui le due superiori chiudibili a chiave. Con ripiani interni. Dimensioni 90 x 45 x 200 cm. Su piedi alti circa 10 cm.Classe di reazione al fuoco inferiore a 2 e classe di emissione formaldeide E1.	2			

<b>(coordinatrice oncoematologia)</b>				
SCRIVANIA ANGOLARE dimensioni 170 x60 x 74. Con allungo complanare da 50 x 50 x 74 cm altezza. A scelta tra colore legno chiaro e noce in melamminico. Classe di reazione al fuoco inferiore a 2 e classe di emissione formaldeide E1. Con cassetiera a tre cassette su ruote chiudibile a chiave. A scelta tra colore legno chiaro e noce.	1	ZSAN		PZ
<b>(CUP; 3 degli armadi da 90 cm per la rm radiologia generale e 1 per il cup; 1 armadio da 160 per rm radiolo e 1 armadio da 160 per cup)</b>				
armadio colore a scelta bianco, giallo o blu legno chiaro e scuro in melamminico a 4 ante chiudibili a chiave. Con ripiani interni. Dimensioni 160 x 50 x 280 cm. Classe di reazione al fuoco inferiore a 2 e classe di emissione formaldeide E1. Su piedi alti circa 10 cm.	2			
armadio colore a scelta bianco, giallo o blu in melamminico a 4 ante chiudibili a chiave. Con ripiani interni. Dimensioni 120 x 50 x 220 cm. Classe di reazione al fuoco inferiore a 2 e classe di emissione formaldeide E1. Su piedi alti circa 10 cm.	1			
armadio colore a scelta bianco, giallo o blu in melamminico a 4 ante chiudibili a chiave. Con ripiani interni. Dimensioni 110 x 50 x 220 cm. Classe di reazione al fuoco inferiore a 2 e classe di emissione formaldeide E1. Su piedi alti circa 10 cm.	1			
armadio colore a scelta bianco, giallo o blu, legno chiaro e scuro in melamminico a 4 ante chiudibili a chiave. Con ripiani interni. Dimensioni 90 x 46 x 220 cm. Classe di reazione al fuoco inferiore a 2 e classe di emissione formaldeide E1. Su piedi alti circa 10 cm.	4			
<b>(sala comandi rm radiologia pausilipon)</b>				
CASSETTIERE a tre cassette su ruote chiudibile a chiavi. In melamminico.. Su ruote. classe di reazione al fuoco inferiore a 2. Classe di emissione formaldeide E1. COLORE BIANCO - . mis. circa 50 x 60 x 70 cm di altezza. A scelta tra colore legno chiaro, noce e bianco.	1	ZSAN		PZ
PENSILE a box aperto composto da 12 scomparti della grandezza di 30 cm X 30 cm. Colore bianco.	1			PZ
<b>(Ufficio cartelle cliniche)</b>				

CASSETTIERE a tre cassetti su ruote chiudibile a chiavi. In melaminico.. Su ruote. classe di reazione al fuoco inferiore a 2. Classe di emissione formaldeide E1. A scelta tra colore legno chiaro e noce. . mis. circa 50 x 60 x 70 cm di altezza.	3	ZSAN		PZ
<b>(radiologia pausilipon stanza responsabile)</b>				
Scrivania Angolare dimensioni 140 x 70 cm con allungo complanare da 90 x 70 x 74 cm altezza. A scelta tra colore legno chiaro/scuro. Classe di reazione al fuoco inferiore a 2 e classe di emissione formaldeide E1. Con cassettera su ruote a 3 cassetti chiudibile a chiave coordinato con e mobile di altezza 90 cm su piedini altezza 10 cm	1			
<b>(1 BASCO)</b>				
armadio ante a battente provviste di serratura per archivio UBOX :altezza 200 cm; 4 ripiani interni a distanza di 40 cm; Profondità 46 cm; Lunghezza massimo 100 cm Su piedi alti circa 10 cm. Materiale melaminico colore noce chiaro. Classe di reazione al fuoco inferiore a 2 e classe di emissione formaldeide E1.	1			
mobile basso ante a battente provviste di serratura : altezza 70 cm; 1 ripiano interno; Profondità 45-46 cm; Lunghezza 100 cm. Materiale melaminico colore noce chiaro. Classe di reazione al fuoco inferiore a 2 e classe di emissione formaldeide E1. Su piedi alti circa 10 cm.	1			
Scrivania con cassettera con rotelle: Dimensioni scrivania: 140 x 60 x 72 cm Dimensioni cassettera: 43 x 50 x 60 cm. A scelta tra colore legno chiaro e noce chiaro. Classe di reazione al fuoco inferiore a 2 e classe di emissione formaldeide E1.	1			
Scrivania angolare con cassettera con rotelle: Dimensioni scrivania lato lungo: 160 x 60 x 72 cm; Lato corto: 130x60x72 cm;; Dimensioni cassettera: 43 x 50 x 60 cm Colore: noce chiaro Classe di reazione al fuoco inferiore a 2 e classe di emissione formaldeide E1.	1			
<b>(sala anamnesi uosd radiologia pausilipon)</b>				

armadio (sala anamnesi uosd radiologia pausilipon) a scelta tra colore legno chiaro e noce in melamminico a 4 ante di cui le due superiori in vetro chiudibili a chiave. Con ripiani interni. Dimensioni 90 x 45 x 200 cm. Classe di reazione al fuoco inferiore a 2 e classe di emissione formaldeide E1. Su piedi alti circa 10 cm.	1			
<b>servizio infermieristico e SITRO</b>				
SCRIVANIA lineare mis. circa 140 x 80x 75 cm in melamminico. completa di n. 1 boccola passa cavi. senza fiancate. classe di reazione al fuoco inferiore a 2. Complete di cassettera a tre cassetti su ruote chiudibile a chiavi. A scelta tra colore legno chiaro e noce. Classe di emissione formaldeide E1.	3			
Scrivania angolare 160 x160 cm profondità 80 cm in melamminico con cassettera a tre cassetti chiudibili a chiave disponibile nei colori legno chiaro e noce. Classe di reazione al fuoco inferiore a 2. Classe emissione formaldeide E1.	2			
armadio a scelta tra colore legno chiaro e noce in melamminico a 3 ante. Con asta appendiabiti. Dimensioni circa 90 x 40 x 180 cm. Classe di reazione al fuoco inferiore a 2 e classe di emissione formaldeide E1. Su piedi alti circa 10 cm.	2			
Armadio basso a due ante colore legno chiaro o noce classe di emissione formaldeide E2 e classe di reazione al fuoco inferiore a 2 chiudibile a chiave. Dimensioni circa 90 x 40 x 150 cm di altezza. A scelta tra colore legno chiaro e noce.	1			
<b>(anestesisti pausilipon)</b>				
armadio (anestesisti pausilipon) a scelta tra colore legno chiaro acero e bianco in melamminico a 3 ante. Con asta appendiabiti. Dimensioni circa 90 x 40 x 180 cm. Classe di reazione al fuoco inferiore a 2 e classe di emissione formaldeide E1. Su piedi alti circa 10 cm.	1			
armadio (anestesisti pausilipon) a scelta tra colore legno chiaro acero e bianco in melamminico a 3 ante. Con asta appendiabiti. Dimensioni circa 90 x 40 x 90 cm H. Classe di reazione al fuoco inferiore a 2 e classe di emissione formaldeide E1. Su piedi alti circa 10 cm.	1			
CASSETTIERE a tre cassetti su ruote chiudibile a chiavi. In melamminico. a scelta tra colore legno chiaro acero e bianco in melamminico. Su ruote. classe di reazione al fuoco inferiore a 2. Classe di emissione formaldeide E1. COLORE LEGNO CHIARO . mis. circa 50 x 60 x 70 cm di altezza.	2			
<b>(sala preparazione emergenze rm radiologia pausilipon)</b>				

armadietto guardaroba in melaminico a doppia anta chiudibili a chiave. A scelta tra colore legno chiaro e noce. Con asta superiore appendiabiti e ripiani inferiori. Dimensioni 90x45x180 cm circa. Su piedi alti circa 10 cm.	1			
<b>(sala tecnici, sala anamnesi; sala comandi rx; sala comandi rm; sala ecografica radiologia pausilipon)</b>				
mobiletti bassi in melamminico su ruote con cassetti chiudibili a chiave, porta stampante, dimensioni 50 x 50 x 50 cm circa. classe di reazione al fuoco inferiore a 2. Classe di emissione formaldeide E1. In melamminico, a scelta tra colore legno chiaro o noce.	5	ZSAN		
<b>(oncologia)</b>				
mobiletti bassi senza ruote in melaminico classe di reazione al fuoco inferiore a 2. Classe di emissione formaldeide E1. Schienale e fianchi Colore bianco; Anta colore blu. Con anta a battente a due ripiani: ripiano inferiore dimensioni circa 60 x 60 x60 cm , ripiano superiore dimensioni h 20 cm larghezza 60 cm profondità 60 cm. Adatto a contenere un piccolo frigo per alimenti. Con boccola posteriore passa cavi.	8	ZSAN		
<b>(medicina trasfusionale)</b>				
cassettiere in melaminico classe di reazione al fuoco inferiore a 2. Classe di emissione formaldeide E1. In melamminico. Su ruote a tre cassetti chiudibile a chiave. Disponibile in vari colori. . mis. circa 50 x 60 x 70 cm di altezza.	2			
<b>ORL</b>				
armadio a due ante scocca composta da pannelli lignei bilaminati spessore 20 mm, con schiena da 8 mm. Con chiave, completa di serratura con chiave pieghevole antishock. Con maniglia antitrauma. Anta lavabile e sanificabile. DIMENSIONI circa 160 x 45 x 200 cm. Su piedi alti circa 10 cm. Classe di reazione al fuoco inferiore a 2. Classe emissione formaldeide E1. Pannello esterno colorato BLU.	1			
<b>SEDE AMMINISTRATIVA - RAVASCHIERI</b>				
<b>UOC GEF</b>				
Scrivania per ufficio 160lxstd.hx80p	1			
<b>UOC TECNICO PATRIMONIALE</b>				

CASSETTIERA SU RUOTE 40X55X60H CM A 3 CASSETTI IN LEGNO LIVELLO STANDARD - CLASSE DI REZIONE AL FUOCO INFERIORE A 2. CLASSE DI EMISSIONE FORMALDEIDE E1	5			
MOBILE CONTENITORE ALTO 90/100X45X200H CM DUE LIVELLI CON INVOLUCRO IN LEGNO 4 ANTE BATTENTI CIECHE E RIPIANI INTERNI LIVELLO STABDARD - CLASSE DI REZIONE AL FUOCO INFERIORE A 2. CLASSE DI EMISSIONE FORMALDEIDE E1	3			
ATTACCAPANNI A PARETE - CLASSE DI REZIONE AL FUOCO INFERIORE A 2. CLASSE DI EMISSIONE FORMALDEIDE E1 - 40 x 12 x 5 cm	3			
<b>UOC AFFARI LEGALI</b>				
TAVOLO RIUNIONE CON STRUTTURA IN LEGNO 4 PERSONE TONDO 120 CM 74 H CM LIVELLO SUPERIORE - CLASSE DI REZIONE AL FUOCO INFERIORE A 2. CLASSE DI EMISSIONE FORMALDEIDE E1	1			
MOBILE CONTENITORE ALTO 100X45X70H CM DUE LIVELLI CON INVOLUCRO IN LEGNO 4 ANTE BATTENTI CIECHE E RIPIANI INTERNI LIVELLO STANDARD CON SERRATURA - CLASSE DI REZIONE AL FUOCO INFERIORE A 2. CLASSE DI EMISSIONE FORMALDEIDE E2	1			
MOBILE CONTENITORE ALTO 90/100X45X200HCM DUE LIVELLI CON INVOLUCRO IN LEGNO 4 ANTE BATTENTI CIECHE E RIPIANI INTERNI LIVELLO STANDARD CON SERRATURA - CLASSE DI REZIONE AL FUOCO INFERIORE A 2. CLASSE DI EMISSIONE FORMALDEIDE E2	1			
MOBILE CONTENITORE ALTO AD ANTE SCORREVOLI 150X45X250HCM LIVELLO STANDARD (PER ARCHIVIO) - CLASSE DI REZIONE AL FUOCO INFERIORE A 2. CLASSE DI EMISSIONE FORMALDEIDE E1	1			

MOBILE CONTENITORE ALTO AD ANTE SCORREVOLI 120X45X250HCM LIVELLO STANDARD (PER ARCHIVIO) - CLASSE DI REZIONE AL FUOCO INFERIORE A 2. CLASSE DI EMISSIONE FORMALDEIDE E1	2			
ATTACCAPANNI A PARETE - CLASSE DI REZIONE AL FUOCO INFERIORE A 2. CLASSE DI EMISSIONE FORMALDEIDE E1 - 40 x 12 x 5 cm	1			
<b>UOSID SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI</b>				
Scrivania angolare composta da parte operativa L140x80cm, angolo 90° con gamba di sostegno e scrivania operativa L80x80 cm	2			
Scrivania angolare operativa L180x80+scrivania operativa L80x80	1			
Scrivania angolare operativa L140x80	1			
Armadio per documenti con chiusura a serratura ante a battenti (lunghezza 90 cm, altezza 195 cm, profondità 47 cm)	2			
Appendiabiti 32,77 x 32,77 x 176,02 cm	3			
Tavolo per riunioni (lunghezza 150 cm x 80 cm di profondità)	1			
Cassettiere 3 cassetti - MIS. 45lx50.hx60p	5			
<b>UOC CONTROLLO DI GESTIONE</b>				
Scrivania per ufficio 160lxstd.hx80p	1			
Tavolo per riunioni 250lxstd.hx80p	1			
Armadio porta documenti con chiusura a serratura ante a battenti 90lx195.hx47p	1			
Appendiabiti 32,77 x 32,77 x 176,02 cm	2			
Cassettiera a 3 vani con chiusura a serratura 45lx50.hx60p	3			
<b>AREA DI STAFF DIREZIONE STRATEGICA - UFFICIO RICERCA</b>				
Scrivania per ufficio in legno/ melaminico nobilitato-140 CM (lunghezza), 80 (larghezza) 75 (altezza)	3			

Armadio porta documenti alto in legno / melaminico nobilito con n. 4 ripiani interni registrabili, Ante a battente munite di serratura e chiavi 120x197hx47p	1			
Cassettiera in legno / melaminico nobilito con 3 vani con chiusura a serratura e su ruote 42l x 53h x 50p	3			
Appendiabiti a piantana in tubo di acciaio diam. 50 mm, con n. 08 pomelli di tenuta, portaombrelli e vaschetta raccogli gocce in abs. Altezza cm. 180.	2			
Zanzariera a scorrimento per finestra - Dimensioni circa 200cmH x 100m L	1			
Zanzariera a scorrimento per finestra - Dimensioni circa 150cmH x 100m L	1			
<b>COLLEGIO SINDACALE</b>				
CARRELLO CON RUOTE PORTA STAMPANTE COLORE CILIEGIO - L 60-80 // H 50-60 // P 50-65 cm	1			
APPENDIABITI 32,77 x 32,77 x 176,02 cm	1			
MOBILE 2 ANTE CON CHIUSURA A CHIAVE COLORE CILIEGIO MIS. 210 CM (HT) X 90 CM (LARGHEZZA)	1			
IMPORTO PRESUNTO ARREDI:				51.000,00 €

**LOTTO 2 – SEDUTE**

Descrizione	Qtà Tot.	Tipologia	PREZZO	Unità Misura
<b>PO SANTOBONO – PO PAUSILIPON</b>				
(1 stanza responsabile uosd radiologia pausilipon; 1 direttore neonatologia; 1 direttore oculistica; 1 terapia intensiva pausilipon; 1 patologia clinica santobono; 1 direttore day surgery)				

<p>potrona direzionale ergonomica con schienale realizzato in cotone elastico o spugna (o materiale equivalente) adattabile alla colonna vertebrale e di supporto alla colonna. Cuscino imbottito con spugna ad alta densità per assicurare confort dopo lunga seduta.</p> <p>Materiali di prima qualità resistente ed impermeabile, facile da pulire. Ruote in poliuretano per la riduzione del rumore e la preservazione del pavimento; funzione girevole a 360° senza intoppi, ruote rotanti ed auto frenanti; base robusta su base a 5 razze in acciaio e ascensore a gas stabile e durevole di classe 3 portata massima 150 kg. Regolazione in altezza, schienale inclinabile, braccioli antiurto eventualmente ribaltabili. Disponibile in pelle e tessuto in almeno n. 5 tonalità. Conformità alla norma UNI-EN 1335:2009. classe di reazione al fuoco IIM;</p>	6			
<p><b>(2 anatomia patologica ; 2 BASCO; 4 CUP, 3 ufficio cartelle cliniche; 1 NPI; 2 sala tecnici uosd radiologia pausilipon; 1 sala ecografia radiologia pausilipon, 2 sala anamnesi uosd radiologia pausilipon; 2 radiologia generale santobono; 5 pediatria 1, 2 basco, 4 dh nefro, 4 cardiologia; 15 neuroradiologia; 4 DMPO santobono; 1 dispensa santobono; 20 NCH; 6 UOSD medicina trasfusionale; 5 servizio infermieristico e sitro; 12 rm RADIOLOGIA GENERALE, 3 FARMACIA PAUSILIPON)</b></p>				
<p>poltroncine semidirezionali ergonomica con sistema di sincronizzazione, girevole ed elevabile, scocca in ABS, schienale reclinabile, schienale regolabile con possibilità di bloccaggio completo in tutte le posizioni; Completa di sistema antishock movimento di elevazione tramite pistone in acciaio a gas, certificato; Supporto lombare regolabile; schienale traspirante.</p> <p>Sistema di inclinazione sedile e schienale con blocco in 5 posizioni, comandato tramite leva;</p> <p>base girevole a 5 razze in acciaio o materiale equivalente complete di ruote piroettanti in gomma, doppie.</p> <p>Rivestimento ignifugo classe di reazione al fuoco IIM; Disponibile in tessuto e in similpelle</p> <p>Braccioli con struttura in acciaio o materiale equivalente regolabili in altezza</p> <p>Conformità alla norma UNI-EN 1335:2009.</p> <p>Portata Kg. 150. Lavabile e sanificabile. Ingombro massimo in larghezza 65 cm. Disponibile colore blue, nero o arancione.</p>	100			
<p><b>2 direttore oculistica, 3 medicina lavoro, 1 anatomia patologica, 2 sit, 2 primario radiologia pausilipon, 6 servizio infermieristico e sitro</b></p>				
<p>SEDIE ATTESA DA UFFICIO colore blu, imbottite, su piedi. Classe di reazione al fuoco 1 IM. in ecopelle lavabile disponibile sia nei colori blu che nero. Impilabili - 53 x 53 x 83 cm</p>	16			

<b>SEDE AMMINISTRATIVA - RAVASCHIERI</b>				
<b>UOC GEF</b>				
Sedua ospiti imbottita 53x53x83 cm	5			
seduta semidirezionale da lavoro con rivestimento in tessuto, girevole, con braccioli, schienale alto livello standard - classe di reazione al fuoco inferiore a 2 - classe di emissione formaldeide e1 - sudute larghezza circa 45 cm.	3			
<b>UOC TECNICO PATRIMONIALE</b>				
SEDUTA DIREZIONALE DA LAVORO CON RIVESTIMENTO, IN PELLE, GIREVOLE, CON BRACCIOLI IMBOTTITI, SCHIENALE LIVELLO SUPERIORE - CLASSE DI REZIONE AL FUOCO INFERIORE A 2. CLASSE DI EMISSIONE FORMALDEIDE E1	2			
SEDUTA SEMIDIREZIONALE DA LAVORO CON RIVESTIMENTO IN TESSUTO, GIREVOLE, CON BRACCIOLI, SCHIENALE ALTO LIVELLO STANDARD - CLASSE DI REZIONE AL FUOCO INFERIORE A 2. CLASSE DI EMISSIONE FORMALDEIDE E1 - Sedute larghezza circa 45 cm.	8			
<b>UOC Acquisizione Beni e Servizi</b>				
POLTRONE DIREZIONALI ergonomiche schienale alto, base, su ruote a 5 razze auto frenanti. Con braccioli. Schienale e seduta regolabili, traspiranti. Sedute larghezza circa 45 cm. - CLASSE DI REZIONE AL FUOCO INFERIORE A 2. CLASSE DI EMISSIONE FORMALDEIDE E1	2			
<b>UOSID SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI</b>				
Sedie ospiti Imbottite 53 x 53 x 83 cm CLASSE DI REZIONE AL FUOCO INFERIORE A 2. CLASSE DI EMISSIONE FORMALDEIDE E1	6			
SEDUTA SEMIDIREZIONALE DA LAVORO CON RIVESTIMENTO IN TESSUTO, GIREVOLE, CON BRACCIOLI, SCHIENALE ALTO LIVELLO STANDARD - CLASSE DI REZIONE AL FUOCO INFERIORE A 2. CLASSE DI EMISSIONE FORMALDEIDE E1 - Sedute larghezza circa 45 cm.	5			
<b>DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE</b>				

<p>sedia ergonomica con schienale realizzato in cotone elastico o spugna (o materiale equivalente) adattabile alla colonna vertebrale e di supporto alla colonna. Cuscino imbottito con spugna ad alta densità per assicurare confort dopo lunga seduta.</p> <p>Materiali di prima qualità resistente ed impermeabile, facile da pulire. Ruote in poliuretano per la riduzione del rumore e la preservazione del pavimento; funzione girevole a 360° senza intoppi, ruote rotanti ed auto frenanti; base robusta su base a 5 razze in acciaio e ascensore a gas stabile e durevole di classe 3 portata massima 150 kg. Regolazione in altezza, schienale inclinabile, braccioli antiurto eventualmente ribaltabili. Disponibile in pelle e tessuto in almeno n. 5 tonalità. Conformità alla norma UNI-EN 1335:2009. classe di reazione al fuoco 1M;</p>	1			
<p>SEDIE OSPITI DIREZIONALI PER UFFICI CON BASE A SLITTA E BRACCIOLI IMBOTTITI, SCHIENALE ALTO, LIVELLO SUPERIORE - - CLASSE DI REZIONE AL FUOCO INFERIORE A 2. CLASSE DI EMISSIONE FORMALDEIDE E1 - 53 x 53 x 83 cm</p>	2			
<b>DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE</b>				
<p>POLTRONA DIREZIONALE DA LAVORO CON RIVESTIMENTO, IN PELLE, GIREVOLE, CON BRACCIOLI IMBOTTITI, SCHIENALE ALTO LIVELLO SUPERIORE - CLASSE DI REZIONE AL FUOCO INFERIORE A 2. CLASSE DI EMISSIONE FORMALDEIDE E1 - Sedute larghezza circa 45 cm.</p>	1			
<b>UOC CONTROLLO DI GESTIONE</b>				
<p>SEDUTA DIREZIONALE DA LAVORO CON RIVESTIMENTO, IN PELLE, GIREVOLE, CON BRACCIOLI IMBOTTITI, SCHIENALE ALTO LIVELLO SUPERIORE - CLASSE DI REZIONE AL FUOCO INFERIORE A 2. CLASSE DI EMISSIONE FORMALDEIDE E1 - Sedute larghezza circa 45 cm.</p>	1			
<p>Sedia Ospiti Imbottita 53 x 53 x 83 cm CLASSE DI REZIONE AL FUOCO INFERIORE A 2. CLASSE DI EMISSIONE FORMALDEIDE E1</p>	6			

<b>Direzione Generale - Segreteria</b>				
<p>sedia ergonomica con schienale realizzato in cotone elastico o spugna (o materiale equivalente) adattabile alla colonna vertebrale e di supporto alla colonna. Cuscino imbottito con spugna ad alta densità per assicurare confort dopo lunga seduta.</p> <p>Materiali di prima qualità resistente ed impermeabile, facile da pulire. Ruote in poliuretano per la riduzione del rumore e la preservazione del pavimento; funzione girevole a 360° senza intoppi, ruote rotanti ed auto frenanti; base robusta su base a 5 razze in acciaio e ascensore a gas stabile e durevole di classe 3 portata massima 150 kg. Regolazione in altezza, schienale inclinabile, braccioli antiurto eventualmente ribaltabili. Disponibile in pelle e tessuto in almeno n. 5 tonalità. Conformità alla norma UNI-EN 1335:2009. classe di reazione al fuoco IIM;</p>	1			
<b>AREA DI STAFF DIREZIONE STRATEGICA - UFFICIO RICERCA</b>				
<p>Sedia Ospiti Imbottita color nero 53 x 53 x 83 cm CLASSE DI REZIONE AL FUOCO INFERIORE A 2. CLASSE DI EMISSIONE FORMALDEIDE E1</p>	3			
<p>POLTRONA DIREZIONALE ergonomica per uso professionale, schienale alto in rete o tessuto traspirante con supporto lombare. Base a 5 razze in nylon nero o in alluminio su ruote autofrenanti. Braccioli, schienale e seduta regolabili, traspiranti. Sedute larghezza circa 47 cm. - Modello certificato UNI EN 1335</p>	4			
<b>U.O.C. AFFARI GENERALI - COLLEGIO SINDACALE</b>				
<p>SEDIA CON SCOCCA UNITA COLORE ROVERE CHIARO – MIS: Altezza piedi 45 cm / Altezza totale 80 cm / Larghezza 44 cm / Profondità 44 cm</p>	4			
<b>IMPORTO PRESUNTO SEDUTE:</b>				<b>40.000,00 €</b>

**N.B. Per un corretto posizionamento si comunica che la Ditta Aggiudicataria dovrà effettuare un sopralluogo post aggiudicazione presso il P.O. Santobono, il P.O. Pausilipon e la Sede Amministrativa dell'AORN Santobono Pausilipon.**

**Si precisa che alla documentazione tecnica, dovrà essere allegata la certificazione relativa al possesso dei CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) previsti per la fornitura di arredi per interni. RIFERIMENTI NORMATIVI riportati nel DM 23 Giugno 2022 n. 254 GURI n. 184 del 8 dicembre 2022**



**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale  
e di Alta Specializzazione  
“Santobono - Pausilipon”**

Via della Croce Rossa n.8 - 80122 Napoli  
Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630

I “criteri ambientali minimi” corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalla normativa vigente, il cui rispetto deve essere assicurato. Per la specifica categoria di prodotti la normativa di riferimento è, in via indicativa, la seguente:

- Regolamento (UE) N. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (c.d. EUTR);

- Decreto ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008 “Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno”, (G.U. 288 del 10 dicembre 2008), che impone il divieto di commercializzazione di pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati, “se la concentrazione di equilibrio di formaldeide, che essi provocano nell'aria” ....omissis.... “supera il valore di 0,1 ppm (0,124 mg/m<sup>3</sup>)”;

- Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione del 05 Giugno 2014 e Regolamento (UE) n. 491/2015 della Commissione del 23 Marzo 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 605/2014 che hanno classificato la formaldeide da “sospettata di essere cancerogena” a “cancerogena” con conseguente classificazione 1B.

Questo comporta l'obbligo, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, etichettatura ed imballaggio, di indicare la presenza della sostanza sulla confezione e di indicare tale dato sulla Scheda Dati di Sicurezza.

## **SPECIFICICHE TECNICHE**

### **Ecoprogettazione**

#### Criterio

L'arredo è provvisto di un bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti.

Verifica L'operatore economico dovrà presentare le informazioni richieste secondo quanto indicato nell'appendice “A”

### **Contaminanti nei pannelli di legno riciclato**

Criterio I pannelli a base di legno riciclato non contengono le sostanze elencate nella tabella riportata nell'allegato 4.1.2 del decreto.

Verifica assenza nella scheda tecnica del prodotto delle sostanze di cui sopra.

### **Emissioni di formaldeide da pannelli**

Criterio Le emissioni di formaldeide dei pannelli finiti in legno sono inferiori al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B.

Verifica Rapporti di prova eseguiti secondo uno dei metodi riportati nell'allegato B della norma UNI EN 13986 ed emessi da un Organismo di valutazione della conformità.

### **Emissione di composti organici volatili**

Criterio L'emissione di sostanze organiche volatili (COV totali) da prodotti finiti ovvero da ciascuno dei materiali, componenti o semilavorati, non deve superare i 500  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

#### Verifica

Presentazione della dichiarazione di conformità del prodotto al presente criterio, rilasciato da Organismi di valutazione della conformità.



*Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale  
e di Alta Specializzazione  
“Santobono - Pausilipon”*

*Via della Croce Rossa n.8 - 80122 Napoli  
Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630*

### **Prodotti legnosi**

Criterio I prodotti finiti sono realizzati con materiale legnoso ovvero fibra di legno proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile ovvero può essere riciclato, ossia le due frazioni di legno sostenibile e legno riciclato possono essere presenti in percentuale variabile con somma 100%. L'operatore economico deve dimostrare il rispetto del criterio come di seguito indicato, producendo il relativo certificato nel quale siano chiaramente riportati, il codice di registrazione/certificazione, il tipo di prodotto oggetto del bando, le date di rilascio e di scadenza.

Verifica a) Per la prova di origine sostenibile: una certificazione di prodotto quale quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™); b) Per il legno riciclato, l'etichetta “FSC® Riciclato” o “FSC® Recycled” (che di per sé già attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato), oppure “FSC® Misto” o “FSC® Mix” con indicazione della percentuale di riciclato con il simbolo del ciclo di Möbius all'interno dell'etichetta stessa o l'etichetta Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato. Il requisito può essere rispettato anche con la certificazione ReMade in Italy® con indicazione della percentuale di materiale riciclato in etichetta.

Sono ritenuti conformi al criterio gli arredi in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE).

**Materiali plastici** Il presente criterio non si applica a materassi, cuscini, guanciali e agli elementi di arredo morbidi per lo sviluppo relazionale e sensoriale.

Criterio Se il contenuto totale di materiale plastico (incluso imbottiture), nel prodotto finito, supera il 20 % del peso totale del prodotto (escluso, quindi, l'imballaggio), allora i componenti in materiale plastico devono essere realizzati per almeno il 30 % con plastica riciclata oppure con plastica a base biologica in conformità alla norma tecnica UNI-EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi.

Verifica L'operatore economico presenta la documentazione tecnica attestante, per ogni prodotto fornito, l'elenco dei componenti in plastica, il loro peso rispetto al peso totale del prodotto e se il peso delle parti in plastica risulta superiore al 20% del peso totale del prodotto.

### **Materiali per rivestimenti**

Criterio I materiali tessili e i tessuti che rivestono l'arredo sono dotati del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o della certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Le pelli sono dotate della certificazione LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®. Inoltre, gli arredi sono progettati in modo che i materiali usati per i rivestimenti siano sfoderabili per consentirne la pulizia, la riparabilità o l'eventuale sostituzione.

Verifica Presentazione delle etichettature richieste, relativi ai prodotti forniti. In alternativa, possono essere presentate le prove eseguite da laboratori accreditati, secondo quanto previsto al paragrafo “8.1- Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle” dell'appendice “B”. Per le caratteristiche di sfoderabilità presentazione di idonea documentazione, quali le schede tecniche predisposte dai fornitori dei materiali utilizzati.

**Materiali di imbottitura** Questo criterio si applica anche a materassi, cuscini e guanciali.

Criterio I materiali da imbottitura sono certificati secondo uno dei seguenti marchi o standard: Ecolabel (UE) CertiPUR, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, EURO LATEX Eco Standard.

Verifica Presentazione delle certificazioni o marchi richiesti relativi ai prodotti forniti.



**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale  
e di Alta Specializzazione  
“Santobono - Pausilipon”**

Via della Croce Rossa n.8 - 80122 Napoli  
Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630

### **Requisiti del prodotto finale**

Criterio I prodotti dovranno essere conformi alle norme UNI riportate nella tabella 4.1.9 del decreto.

Verifica: presenza della dichiarazione di conformità secondo la tabella sopra menzionata.

### **Ritiro imballaggi**

Verifica All'atto della consegna l'azienda fornitrice ritira gli imballaggi destinandoli al riutilizzo o riciclo. Verifica L'aggiudicatario presenta una dichiarazione che attesta la destinazione finale degli imballaggi ritirati indicando i soggetti coinvolti e relativi accordi sottoscritti per il rispetto del criterio. Nel caso in cui la stazione appaltante rinvii, il disimballaggio degli arredi ad una data successiva alla consegna, l'aggiudicatario prenderà accordi con la stessa per il ritiro.

### **Garanzia**

Criterio La garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno cinque anni dall'acquisto ed il produttore deve garantire, per tale periodo, la disponibilità di parti di ricambio. Se le parti di ricambio sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti il loro costo deve essere stabilito a priori e deve essere relazionato al valore del prodotto in cui va sostituito.

Verifica L'aggiudicatario presenta una garanzia scritta che riporti chiaramente il periodo di validità di almeno 5 anni dalla data di acquisto e l'impegno a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 anni, con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio ed il loro eventuale costo.

## **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

<b>Caratteristiche di valutazione arredi sanitari</b>	<b>Punteggio</b>
Qualità dei materiali utilizzati	30
Arredi coordinati tra di loro in quanto appartenenti alla stessa gamma	10



*Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale  
e di Alta Specializzazione  
“Santobono - Pausilipon”*

*Via della Croce Rossa n.8 - 80122 Napoli  
Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630*

Ergonomia e facilità d'uso	10
Pregio estetico	20
Lavabilità e sanificabilità	10
<b>Totale</b>	<b>80</b>